

ACCESORIOS PARA TENSIONADORES DE PERNOS | MANGUERAS, ACOPLER Y CARRETE PORTAMANGUERAS



Longitudes de manguera de hasta 300 metros

Suministrados con acoples rápidos

Presión de diseño de 1500 bar con factor de seguridad de 3:1

CARRETE PORTAMANGUERAS XHR1

- Diseñado para la conexión submarina de la manguera principal entre la bomba y el primer tensionador
- Aloja hasta 300 metros de manguera hidráulica XHC para tensionadores de pernos
- Incluye acoples rápidos, freno integrado y un perno de bloqueo por resorte



Dimensiones
Longitud 800 mm x Anchura 600 mm x Altura 870 mm

Número de modelo	Descripción	Peso (kg)
XHC1.5B	Manguera de interconexión completa con acoples rápidos, longitud 1.5 metros	1.0
XHC3B	Manguera de interconexión completa con acoples rápidos, longitud 3 metros	1.7
XHC5B	Manguera principal completa con acoples rápidos, longitud 5 metros	2.6
XHC10B	Manguera principal completa con acoples rápidos, longitud 10 metros	4.5
XHC25B	Manguera principal completa con acoples rápidos, longitud 25 metros	8.5
XHC50B	Manguera principal completa con acoples rápidos, longitud 50 metros	16.9
XHC100B	Manguera principal completa con acoples rápidos, longitud 100 metros	33.6
XHC150B	Manguera principal completa con acoples rápidos, longitud 150 metros	50.6
XHC200B	Manguera principal completa con acoples rápidos, longitud 200 metros	67.0
XHC250B	Manguera principal completa con acoples rápidos, longitud 250 metros	83.7
XHC300B	Manguera principal completa con acoples rápidos, longitud 300 metros	100.4
XHR1	Enrollador de manguera, apto para manguera de alta presión XHC de hasta 300 metros	28.0
STFC4	Acople hembra	0.4
STMC4	Acople macho	0.2
STN1P2	Adaptador 1/8" x 1/4" BSP para modelo actual STS1 exclusivamente	0.4
STN1P4-C	Adaptador 1/4" BSP con sello de asiento cónico (diseño actual, no para STS1)	0.7

Nota: Las mangueras XHC de alta presión de hasta 15 metros de longitud se suministran recubiertas con una manga protectora transparente