

ACCESSORI PER TENSIONATORI



XHR1 AVVOLGITUBO

- Realizzato per il collegamento dalla pompa al primo tensionatore in applicazioni subacquee
- Può contenere fino a 300 m di tubo idraulico tipo Hi-Force XHC
- Fornito completo di attacchi rapidi, freno a trascinamento e sistema di bloccaggio a molla

Tubi di lunghezza fino a 300 metri

Forniti con attacchi rapidi

Pressione di lavoro fino a 1500 bar con fattore di sicurezza 3:1



Dimensioni
 lungh. 800 mm x largh. 600 mm x altezza 870 mm

Modello	Descrizione	Peso (kg)
XHC1.5B	Tubo di collegamento pompa/avvolgitore di lungh. 1,5 metri completo di attacco rapido	1.0
XHC3B	Tubo di collegamento pompa/avvolgitore di lungh. 3 metri completo di attacco rapido	1.7
XHC5B	Tubo di collegamento con attacchi rapidi, lunghezza 5 metri	2.6
XHC10B	Tubo di collegamento con attacchi rapidi, lunghezza 10 metri	4.5
XHC25B	Tubo di collegamento con attacchi rapidi, lunghezza 25 metri	8.5
XHC50B	Tubo di collegamento con attacchi rapidi, lunghezza 50 metri	16.9
XHC100B	Tubo di collegamento con attacchi rapidi, lunghezza 100 metri	33.6
XHC150B	Tubo di collegamento con attacchi rapidi, lunghezza 150 metri	50.6
XHC200B	Tubo di collegamento con attacchi rapidi, lunghezza 200 metri	67.0
XHC250B	Tubo di collegamento con attacchi rapidi, lunghezza 250 metri	83.7
XHC300B	Tubo di collegamento con attacchi rapidi, lunghezza 300 metri	100.4
XHR1	Può contenere fino a 300 metri di tubo idraulico tipo Hi-Force XHC	28.0
STFC4	Attacco femmina	0.4
STMC4	Attacco maschio	0.2
STN1P2	1/8" x 1/4" BSP Nipple esclusivamente per il modello STS1	0.4
STN1P4-C	Nipple 1/4" BSP con guarnizione di sede conica (design attuale-non per STS1)	0.7

Nota: i tubi flessibili XHC, per tensionatori ad alta pressione, fino a 15 metri di lunghezza sono forniti con una guaina protettiva trasparente.