

ACOPLES Y RACORES DE ALTA PRESIÓN

- ▶ Aptos para presiones de trabajo de hasta 700 bar
- ▶ Diseñados para asegurar una fácil conexión y montaje del sistema hidráulico

Número de modelo	Consulte la figura	Descripción	Especificación de rosca
HF7	1	Adaptador	1/4" NPT macho a 1/4" NPT macho
HF8	5	Adaptador	1/4" NPT hembra a 1/4" NPT hembra
HF10	2	Codo	3/8" NPT hembra a 3/8" NPT hembra
HF12	3	En T simétrica	3/8" NPT hembra
HF13	4	En cruz	3/8" NPT hembra
HF14	5	Adaptador	3/8" NPT hembra a 3/8" NPT hembra
HF15	5	Reductor	3/8" NPT hembra a 1/4" NPT hembra
HF16	6	Codo	3/8" NPT hembra a 3/8" NPT macho
HF17	1	Adaptador	3/8" NPT macho a 3/8" NPT macho
HF19	1	Adaptador largo	3/8" NPT macho a 3/8" NPT macho
HF24	7	Adaptador	3/8" NPT macho a 3/8" BSPP hembra
HF27	1	Adaptador	1/4" NPT macho a 3/8" NPT macho
HF30	7	Reductor	3/8" NPT macho a 1/4" NPT hembra
HF31	8	En T	3/8" NPT hembra a 3/8" NPT macho
HF33	7	Reductor	3/8" NPT macho a 1/4" BSPT hembra
HF55	7	Reductor	3/8" NPT hembra a 1/4" NPT macho
HF69	7	Adaptador	1/2" BSPP macho a 3/8" NPT hembra
CF1	9	Acople hembra	3/8" NPT macho
CM1	10	Acople macho	3/8" NPT hembra
CMF1	9 + 10	Acople completo	3/8" NPT
CF2	9	Acople hembra	1/4" NPT macho
CM2	10	Acople macho	1/4" NPT hembra
CMF2	9 + 10	Acople completo	1/4" NPT
CFD1	11	Tapón antipolvo metálico para CF1	
CMD1	12	Tapón antipolvo metálico para CM1	
CFD2	11	Tapón antipolvo metálico para CF2	
CMD2	12	Tapón antipolvo metálico para CM2	
PPC1	13	Tapón antipolvo universal moldeado para adaptarse a CF1 y CM1	



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11



Figura 12



Figura 13