

HEP3 | POMPE ELETTRICHE A DUE STADI - ALTA PORTATA - IMPIEGHI GENERICI




Pressione di lavoro 700 bar

Doppio stadio

Serbatoi da 25 litri

- Scelta di motori elettrici 110, 230 o 400/460 volt
- Disponibili con valvole manuali in versione da 2, 3 o 4 vie. I modelli a 3 e 4 vie hanno la funzione del mantenimento del carico
- Pressione massima regolabile
- Motori elettrici a bassi livelli di rumorosità e raffreddamento ad aria totalmente integrato
- Complete di avvolgitubo
- Fornite complete di manometro e telaio di protezione



Modello	Tipo valvola	Capacità olio (litri)	Portata massima (litri/min)		Vollaggio motore	Motore a 60 Hz	Peso (kg)	Dimensioni (mm)		
			1° stadio	2° stadio				A	B	C
HEP310121	P-T Plate	25	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP310121H	68.0	627	352	754
HEP310122	P-T Plate	25	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP310122H	68.0	627	352	754
HEP310124	P-T Plate	25	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.0	627	352	754
HEP310221	2-vie	25	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP310221H	68.5	627	352	754
HEP310222	2-vie	25	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP310222H	68.5	627	352	754
HEP310224	2-vie	25	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754
HEP310321	3-vie	25	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP310321H	68.5	627	352	754
HEP310322	3-vie	25	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP310322H	68.5	627	352	754
HEP310324	3-vie	25	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754
HEP310421	4-vie	25	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP310421H	68.5	627	352	754
HEP310422	4-vie	25	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP310422H	68.5	627	352	754
HEP310424	4-vie	25	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	68.5	627	352	754

Nota: 1) Tutti i modelli 400/460V sono adatti per il funzionamento a 50 Hz e 60 Hz.

2) Tutti i modelli 110V e 230V sono dimensionati per lavorare a 50 Hz come standard, fare riferimento alla tabella per le pompe con motore a 60 Hz. I modelli con motore a 60 Hz forniscono una portata maggiore di circa il 15-20%.

3) Per ordinare il modello della pompa a 3 o 4 vie con elettrovalvola a bassa tensione e controller portatile, aggiungere una "S" al codice.