

HPR | KIT DE SUSTITUCIÓN DE EJES Y PASADORES



Capacidad de hasta 50 toneladas

Presión de trabajo máxima de 700 bar

Diseño ligero y compacto

- Opción de bomba hidráulica manual o neumática
- El kit incluye un cilindro hueco con agujero de aleación de aluminio ligera
- Se suministra completo con una amplia gama de accesorios estándar
- Útil caja de almacenamiento y transporte incluida en cada kit

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Carrera (mm)	Cilindro	Bomba	Manguera	Placa base	Barras roscadas	Adaptador C de tracción	Reductor Roscado Macho-Hembra	Reductor de Adaptador-C	Peso (kg)
HPR-1	37	51	HHA372	n/a	n/a	1	1	2	2	1	38
HPR-1H	37	51	HHA372	HP212	HC2	1	1	2	2	1	44
HPR-1A	37	51	HHA372	AHP1120	HC2	1	1	2	2	1	46
HPR-2	50	104	HHA504	n/a	n/a	2	1	4	1	1	66
HPR-2H	50	104	HHA504	HP212	HC2	2	1	4	1	1	72
HPR-2A	50	104	HHA504	AHP1120	HC2	2	1	4	1	1	74

Nota: Los números de modelo HPR-1 y HPR-2 no incluyen conjunto de bomba y manguera.

OPCIONES DE BOMBA

El kit de sustitución de ejes y pasadores HPR se puede operar o bien mediante la bomba neumática de pie AHP1120 o mediante la bomba de mano de aluminio ligero HP212.

