

HPR | KIT DI SOSTITUZIONE BOCCOLE E SPINE



Capacità fino a 50 tonnellate

Pressione massima di lavoro 700 bar

Leggero e compatto per una facile movimentazione

- Disponibile con pompa pneumatica o pompa manuale in alluminio
- Nel kit è compreso un cilindro forato in lega di alluminio
- Fornito completo di un vasta gamma di accessori
- Fornito in cassa metallica per il trasporto e lo stoccaggio

Modello	Capacità (ton)	Corsa (mm)	Cilindro	Pompa	Tubo	Verificare se base o piastra d'appoggio vedi sopra	Filettate Aste	Verificare se trazione o Spinta Manicotti di	Adattatori	Riduttore controllare esatta traduzione con reducer	Peso (kg)
HPR-1	37	51	HHA372	n/a	n/a	1	1	2	2	1	38
HPR-1H	37	51	HHA372	HP212	HC2	1	1	2	2	1	44
HPR-1A	37	51	HHA372	AHP1120	HC2	1	1	2	2	1	46
HPR-2	50	104	HHA504	n/a	n/a	2	1	4	1	1	66
HPR-2H	50	104	HHA504	HP212	HC2	2	1	4	1	1	72
HPR-2A	50	104	HHA504	AHP1120	HC2	2	1	4	1	1	74

Nota: Il modello HPR-1 e HPR-2 non includono il gruppo pompa e tubo flessibile.

POMPE

L'estrattore idraulico per la sostituzione delle boccole e spine HBR, può essere azionato sia dalla pompa pneumatica a pedale AHP1120 sia dalla pompa manuale in alluminio HP212.

