

ACEITE HIDRÁULICO



Aceite hidráulico de grado prémium

Alto índice de viscosidad

Se suministra en recipientes de 1, 5 o 25 litros a elección

- ▶ Lubricante fiable y efectivo
- ▶ Resistencia a la generación de espuma
- ▶ Proporciona un rendimiento óptimo en todas las aplicaciones de alta presión
- ▶ Formulado especialmente para su uso con todas las herramientas hidráulicas Hi-Force

Número de modelo	Contenido (litros)
HFO15-25	25
HFO46-1	1
HFO46-5	5
HFO46-25	25

RECOMENDACIÓN DE TIPO DE ACEITE

Producto	Tipo de Aceite	
	HFO15	HFO46
ACP	✓	•
AHP/AHP-CR/AHP2/AHP2-CR/ATDP	•	✓
AHP-BTU	•	✓
AHP11	•	✓
BC	•	✓
BPP	•	✓
CH	•	✓
Distribuidor Controlado	✓	✓
Acoples & Racores	✓	✓
CT	✓	•
Manómetro Digital	✓	✓
DNS	•	✓
Manómetro/Adaptadores	✓	✓
HAP	-	✓
HAS	•	✓
HCC	•	✓
HCH	•	✓
HCJ	•	✓
HDA	•	✓
HEP1	•	✓
HEP2/HEP3/HEP4/HEP5	-	✓
HFA	•	✓
HFG	•	✓
HFL	•	✓
HFS-H	•	✓
HFV42/ HFV66	✓	•
HGG	•	✓

Producto	Tipo de Aceite	
	HFO15	HFO46
HHA	•	✓
HHP	•	✓
HHR	•	✓
HHS	•	✓
HKP	✓	•
HLS	•	✓
HMJ	•	✓
HMNS	✓	•
Mangueras	✓	✓
HP(Todos)	✓	•
HP-FP	✓	•
HPC	•	✓
HPF	•	✓
HPP	-	✓
HPR/HBR	✓	•
HPS	•	✓
HPT	✓	✓
HPX	✓	•
HPX-BTU	✓	✓
HPV152	✓	✓
HRA	•	✓
HSG	•	✓
HSP	-	✓
HSS	•	✓
HSWC	✓	•
HTN	•	✓
HTWP	-	✓
HTWR1	•	✓
HVL	•	✓

Producto	Tipo de Aceite	
	HFO15	HFO46
HWRC	•	✓
JAH	✓	•
JAS	✓	•
JCS	✓	✓
JS	✓	•
Distribuidores	✓	✓
MHX	✓	•
NS	•	✓
PB	✓	•
PKC	✓	•
PKS	✓	•
PMV2	•	✓
PMV3/PMV3L	•	✓
PMV4/PMV4L	•	✓
RMV3/RMV3L	•	✓
RMV4/RMV4L	•	✓
SBT	•	✓
SC	✓	•
SCP	✓	•
SJS	✓	•
SLF/SLV	-	✓
STS	•	✓
STU	•	✓
Toughlift	•	✓
TPA	-	✓
TPE/TPE-M	-	✓
XHR1	•	✓

Nota: ✓ Recomendado y grado suministrado desde fabrica
• Alternativa aceptable
- No recomendado