

OLIO IDRAULICO



Olio idraulico di qualità superiore

Alta viscosità

Fornito in confezioni da 1, 5 o 25 litri

- ▶ Lubrificante efficace e affidabile
- ▶ Resistenza alla formazione di schiuma
- ▶ Fornisce prestazioni ottimali in tutte le applicazioni ad alta pressione
- ▶ Appositamente formulato per l'uso con tutti gli utensili idraulici Hi-Force

Modello	Contenuto (litri)
HFO15-25	25
HFO46-1	1
HFO46-5	5
HFO46-25	25

TIPO DI OLIO RACCOMANDATO

Prodotto	Tipo di olio	
	HFO15	HFO46
ACP	✓	•
AHP/AHP-CR/AHP2/ AHP2-CR/ATDP	•	✓
AHP-BTU	•	✓
AHP11	•	✓
BC	•	✓
BPP	•	✓
CH	•	✓
Blocchi di distribuzione controllati	✓	✓
Attacchi rapidi e raccordi	✓	✓
CT	✓	•
Manometri digitali	✓	✓
DNS	•	✓
Manometro / porta manometri	✓	✓
HAP	•	✓
HAS	•	✓
HCC	•	✓
HCH	•	✓
HCJ	•	✓
HDA	•	✓
HEP1	•	✓
HEP2/HEP3/HEP4/HEP5	-	✓
HFA	•	✓
HFG	•	✓
HFL	•	✓
HFS-H	•	✓

Prodotto	Tipo di olio	
	HFO15	HFO46
HFV42/HFV66	✓	✓
HGG	•	✓
HHA	•	✓
HHP	•	✓
HHR	•	✓
HHS	•	✓
HKP	✓	•
HLS	•	✓
HMJ	•	✓
HMNS	✓	•
Tubi	✓	✓
HP(Tutti)	✓	•
HP-FP	✓	•
HPC	•	✓
HPF	•	✓
HPP	-	✓
HPR/HBR	✓	•
HPS	•	✓
HPT	✓	✓
HPX	✓	•
HPX-BTU	✓	✓
HPV152	✓	✓
HRA	•	✓
HSG	•	✓
HSP	-	✓
HSS	•	✓
HSWC	✓	•
HTN	•	✓
HTWP	-	✓

Prodotto	Tipo di olio	
	HFO15	HFO46
HTWR1	•	✓
HVL	•	✓
HWRC	•	✓
JAH	✓	•
JAS	✓	•
JCS	✓	✓
JS	✓	•
Blocchi di distribuzione	✓	✓
MHX	✓	•
NS	•	✓
PB	✓	•
PKC	✓	•
PKS	✓	•
PMV2	•	✓
PMV3/PMV3L	•	✓
PMV4/PMV4L	•	✓
RMV3/RMV3L	•	✓
RMV4/RMV4L	•	✓
SBT	•	✓
SC	✓	•
SCP	✓	•
SJS	✓	•
SLF/SLV	-	✓
STS	•	✓
STU	•	✓
Toughlift	•	✓
TPA	•	✓
TPE/TPE-M	•	✓
XHR1	•	✓

Nota: ✓ Grado raccomandato e utilizzato dalla fabbrica
 • Alternativa accettata
 - Non consigliato