

ACCESORIOS PARA LLAVES DINAMOMÉTRICAS



Mangueras de hasta 100 metros de longitud

Suministradas con acoplamientos de conexión rápida

Presión de trabajo 700 bar

Las mangueras hidráulicas para llaves dinamométricas Hi-Force se pueden usar con todas las bombas hidráulicas y llaves dinamométricas de Hi-Force hasta una presión operativa de 700 bar. Las mangueras para llaves dinamométricas están disponibles en conjuntos dobles con acoplamientos de conexión rápida en ambos extremos. La longitud estándar de las mangueras es desde 4 hasta 100 metros, aunque otras longitudes están disponibles previo pedido.

Número modelo	Presión de trabajo bar	Descripción
HTWH4	700	Mangueras dobles con acoples de conexión rápida, longitud 4 metros
HTWH5	700	Mangueras dobles con acoples de conexión rápida, longitud 5 metros
HTWH6	700	Mangueras dobles con acoples de conexión rápida, longitud 6 metros
HTWH8	700	Mangueras dobles con acoples de conexión rápida, longitud 8 metros
HTWH10	700	Mangueras dobles con acoples de conexión rápida, longitud 10 metros
HTWH50	700	Mangueras dobles con acoples de conexión rápida, longitud 50 metros
HTWH75	700	Mangueras dobles con acoples de conexión rápida, longitud 75 metros
HTWH100	700	Mangueras dobles con acoples de conexión rápida, longitud 100 metros
CF4F	700	Mitad acople hembra, 1/4" NPT hembra
CM4F	700	Mitad acople macho, 1/4" NPT hembra
HTWM4	700	Bloque multidivisor completo con acoples de conexión rápida para uso de 4 llaves dinamométricas

Nota: recomendamos el uso del enrollador de manguera HTWR1 para longitudes igual o superiores a 50 metros.

El enrollador de manguera HTWR1 de Hi-Force ha sido diseñado para ser utilizado cuando por requerimiento de la aplicación exista una gran distancia entre la bomba hidráulica y las llaves dinamométricas, como existe por ejemplo en aplicaciones submarinas. El enrollador permite utilizar mangueras dobles hasta una longitud de 100 metros. El enrollador es suministrado con manguera guía doble de 0,5 metros de longitud y conectores, ideal para la conexión de cualquiera de las mangueras: HTWH50, HTWH75 o HTWH100 dependiendo de las necesidades del cliente.



- >> Freno de disco para el control de la velocidad
- >> Mecanismo de pestillo para el bloqueo efectivo
- >> Alimentación central de aceite para desplegar la manguera mientras está conectada
- >> Orificios de sujeción en la base del bastidor del enrollador

