

TWM | 手动扭矩扳手 - 点击声提醒式



有7种型号可供选型, 扭矩范围10-850 Nm
(7-630 lbf.ft)

双刻度扭矩读数Nm和lbf.ft.

可重复精度为+/- 3%, 并提供单独的校准证书

- ▶ 四方驱动轴尺寸 $\frac{3}{8}$ " - $\frac{3}{4}$ "
- ▶ 坚固的钢结构, 耐腐蚀
- ▶ 当达到预设扭矩值时, 重型棘轮头可听到咔哒声
- ▶ 内置扭矩锁紧装置, 以防止在操作中意外改变扭矩设定

型号	四方驱动	扭矩范围		主区间 (Nm)	微小区间 (Nm)	总长度 (mm)	棘轮头直径(mm)	重量 (kg)
		Nm	lbf.ft					
TWM50	$\frac{3}{8}$ "	10 - 50	7 - 37	2.5	0.25	334	35	0.5
TWM100	$\frac{1}{2}$ "	20 - 100	15 - 75	5	0.5	394	44	0.9
TWM200	$\frac{1}{2}$ "	40 - 200	30 - 150	10	1	485	44	1.1
TWM300	$\frac{1}{2}$ "	60 - 300	45 - 220	10	1	577	46	1.4
TWM400	$\frac{3}{4}$ "	80 - 400	60 - 300	10	1	686	67	2.0
TWM550	$\frac{3}{4}$ "	110 - 550	80 - 405	10	1	956	69	3.8
TWM850	$\frac{3}{4}$ "	250 - 850	185 - 630	10	1	1379	69	4.7