

ACCESSORI TL

- ▶ Le estensioni SLE possono essere usate sovrapposte fino alla altezza massima specificata in tabella
- ▶ Le estensioni LLE con blocco del carico possono essere usate una per volta ma anche in combinazione con le SLE
- ▶ Tutte le estensioni opzionali devono terminare con una testina piatta od oscillante al termine della serie di estensioni

ESTENSIONI SENZA BLOCCO DEL CARICO

Lunghezza 180 mm	Lunghezza 300 mm	Lunghezza 400 mm	Lunghezza 485 mm	Lunghezza 500 mm	Adatto per i modelli	Estensione max. altezza raccomandata (mm)
SLE180-50	SLE300-50	SLE400-50	*	SLE500-50	TLA5010 TLE5010-110V TLE5010H-120V TLE5010 TLE5010H	680
SLE180-50	SLE300-50	*	*	*	TLA5014 TLE5014-110V TLE5014H-120V TLE5014 TLE5014H	655
SLE180-100	SLE300-100	*	SLE485-100	*	TLA10016	485
SLE180-100	*	*	*	*	TLA10021	180
SLE180-150	SLE300-150	*	SLE485-150	*	TLA15015	485
SLE180-150	*	*	*	*	TLA15020	180
SLE180-200	SLE300-200	SLE400-200	*	SLE500-200	TLA20015	500
SLE180-200	*	*	*	*	TLA20027	180

* = Supera la massima estensione raccomandata in altezza



ESTENSIONI CON BLOCCO DEL CARICO

Lunghezza 180 mm	Lunghezza 300 mm	Lunghezza 400 mm	Lunghezza 485 mm	Lunghezza 500 mm	Adatto per i modelli	Estensione max. altezza raccomandata (mm)
LLE180-50	LLE300-50	LLE400-50	*	LLE500-50	TLA5010 TLE5010-110V TLE5010H-120V TLE5010 TLE5010H	680
LLE180-50	LLE300-50	*	*	*	TLA5014 TLE5014-110V TLE5014H-120V TLE5014 TLE5014H	655
LLE180-100	LLE300-100	*	LLE485-100	*	TLA10016	485
LLE180-100	*	*	*	*	TLA10021	180
LLE180-150	LLE300-150	*	LLE485-150	*	TLA15015	485
LLE180-150	*	*	*	*	TLA15020	180
LLE180-200	LLE300-200	LLE400-200	*	LLE500-200	TLA20015	500
LLE180-200	*	*	*	*	TLA20027	180

* = Supera la massima estensione raccomandata in altezza



ACCESSORI TL

DISTANZIATORE MONTATO SUL CARRELLO

Modello	Capacità (ton)	Altezza blocco (mm)	Blocchi di Carico	Adattatori	Adatto per i modelli
TLB50-250	50	250	3	1	TLA5010 TLE5010-110V TLE5010H-120V TLE5010 TLE5010H
TLB50-330	50	330	4	1	TLA5014 TLE5014-110V TLE5014H-120V TLE5014 TLE5014H
TLB100-405	100	400	5	1	TLA10016
TLB100-530	100	525	7	1	TLA10021
TLB150-390	150	385	5	1	TLA15015
TLB150-520	150	515	7	1	TLA15020
TLB200-380	200	375	5	1	TLA20015
TLB200-685	200	675	9	1	TLA20027



DISTANZIATORI

- I distanziatori montati sulla base aumentano l'altezza da chiuso di 300 mm
- Sono disponibili solo per i modelli TLA20015 e TLA20027 e pesano 78.5 kg
- Per ordinarle aggiungere il suffisso "E" a TLA20015



ACCESSORI TL**ESEMPI DI CONFIGURAZIONI TOUGHLIFT**

Nota: Quando si utilizza una combinazione di un'estensione di blocco di carico (LLE) con un'estensione di blocco slittamento (SLE), il LLE **deve essere** inserito nel cilindro prima e poi il SLE inserito nel LLE. L'estensione con il blocco del carico minima deve essere lunga 300 mm per consentire all'estensione con blocco scorrevole di innestarsi. La combinazione delle due estensioni **non deve** superare l'altezza massima consigliata di estensione per il modello di Toughlift pertinente.

L'altezza massima consigliata per ogni modello di Toughlift è disponibile a pagina 77 sotto le tabelle LLE e SLE. In caso di dubbi sulla selezione, la combinazione e l'uso di entrambe le estensioni, rivolgersi all'ufficio regionale Hi-Force.