

扭矩扳手泵配件



软管长度达到100米

配有快速接头

工作压力 700 Bar

Hi-Force扭矩扳手液压软管兼容我们所有的Hi-Force液压扭矩扳手和扭矩泵，工作压力达到700 Bar。扭矩液压软管配置双管软管和两端快速接头。可提供4-100的标准长度软管，其他长度的软管可定制。

型号	最大工作压力 Bar	说明
HTWH4	700	长度4米，双管软管，两端配有快速接头
HTWH5	700	长度5米，双管软管，两端配有快速接头
HTWH6	700	长度6米，双管软管，两端配有快速接头
HTWH8	700	长度8米，双管软管，两端配有快速接头
HTWH10	700	长度10米，双管软管，两端配有快速接头
HTWH50	700	长度50米，双管软管，两端配有快速接头
HTWH75	700	长度75米，双管软管，两端配有快速接头
HTWH100	700	长度100米，双管软管，两端配有快速接头
CF4F	700	1/4" NPT 母螺纹母接头
CM4F	700	1/4" NPT 母螺纹公接头
HTWM4	700	包括快速接头的多路分配器，使得一台泵最多可连接4台液压扭矩扳手

注意：在我们推荐HTWR1软管卷盘和50米或以上长度软管配合使用

Hi-Force HTWR1软管卷盘特别为Hi-Force扭矩扳手设计，当扳手和泵在长距离下分别工作时，比如海底应用和容纳100米长的双管软管。卷盘配置0.5米长的双管导向软管根据客户要求可以连接HTWH50, HTWH75和HTWH100的软管套组。



- » 盘式制动器控制速度
- » 锁紧机构来锁定位置
- » 中央进油使软管展开连接
- » 软管卷盘架底盘下有固定孔

