

## 螺栓拉伸器配件 | 软管, 接头和软管卷盘



软管长度可达300米

提供快速连接接头

最大工作压力1500 bar, 安全系数为3:1

### XHR1软管卷盘

- ▶ 设计用于连接泵和海底第一个螺栓拉伸器的软管主连接
- ▶ 可容纳长达300米的XHC螺栓拉伸器液压软管
- ▶ 配有快速接头, 制动器和弹簧锁紧螺栓



尺寸  
长800 mm x 宽600 mm x 高870 mm

| 型号       | 产品说明                               | 重量(kg) |
|----------|------------------------------------|--------|
| XHC1.5B  | 连接软管配有快速连接接头, 长度1.5米               | 1.0    |
| XHC3B    | 连接软管配有快速连接接头, 长度为3米                | 1.7    |
| XHC5B    | 主线软管配有快速连接接头, 长度为5米                | 2.6    |
| XHC10B   | 主线软管配有快速连接接头, 长度10米                | 4.5    |
| XHC25B   | 主线软管配有快速连接接头, 长度为25米               | 8.5    |
| XHC50B   | 主线软管配有快速连接接头, 长度50米                | 16.9   |
| XHC100B  | 主线软管配有快速连接接头, 长度100米               | 33.6   |
| XHC150B  | 主线软管配有快速连接接头, 长度150米               | 50.6   |
| XHC200B  | 主线软管配有快速连接接头, 长度200米               | 67.0   |
| XHC250B  | 主线软管配有快速连接接头, 长度250米               | 83.7   |
| XHC300B  | 主线软管配有快速连接接头, 长度300米               | 100.4  |
| XHR1     | 软管卷盘, 适用于长达300米的XHC高压软管            | 28.0   |
| STFC4    | 母接头                                | 0.4    |
| STMC4    | 公接头                                | 0.2    |
| STN1P2   | 1/8" x 1/4" BSP 接头仅适用于现有型号STS1     | 0.4    |
| STN1P4-C | 1/4"BSP过度接头带锥形座密封(现有设计 - 不适用于STS1) | 0.7    |

注意: XHC 高压螺栓拉伸器软管长度可达15米, 带透明保护套